iMARCONE
马可尼

iMarcone MC-3303BW

MÁY QUÉT MÃ VẠCH 2D KHÔNG DÂY **MODEL 2026**

QUÉT NHANH – CHÍNH XÁC – ỔN ĐỊNH

iMarcone MC-3303BW (Model 2026) là máy quét mã vạch 2D không dây hiện đại, tích hợp kết nối **Bluetooth** và **Wireless 2.4G**, khả năng giải mã mạnh mẽ, quét nhanh và chính xác trên nhiều loại mã vạch khác nhau, đáp ứng tốt cho mọi nhu cầu sử dụng.



- QUÉT 1D & 2D TỐC ĐỘ CAO
- KẾT NỐI 2.4G + BLUETOOTH
- HIỆU NĂNG CAO TIẾT KIỆM PIN
- KHOẢNG CÁCH TRUYỀN XA
- BUZZER + LED
- ĐẦU THU USB TIỆN LỢI

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT iMARCONE MC-3303BW

HẠNG MỤC	THÔNG SỐ
Model name	MC-3303BW
Light source type	Red LED aiming light, white LED illumination light
Decoding ability	1D: EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodaBar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code11、MSI-Plessey、Standard 2 of 5、Plessey、China Post、Code 16K、Code 49、Limited RSS、Expanded RSS、RSS-14、ISBN 2D: QR、PDF417、DataMatrix、Aztec、12345678A、HanXin、Maxicode、Micro QR、Micro PDF417
Scanning principle	CMOS
Resolution	640*480
Scanning mode	Manual mode/Continuous mode/Automaitc mode
Scanning angle	Elevation ± 60 °, Rotation 360 °, Yaw ± 60 °
Scanning accuracy	≥4mil
Depth of field	30-220mm(EAN13, 13mil)
Prompt method	Buzzer, LED
Printing contrast	≥20%
Error rate	1/5 million
Interface	USB-HID, RS232、USB-COM
Viewing angle	Horizontal 32° (H), Vertical 24° (V)
PHYSICAL PARAMETERS	
Weight	130g
Size	114.3mm*65.8mm*150.7mm
Material quality	ABS+PC
Cable length	1.8m
ENVIRONMENTAL PARAMETERS	
Working temperature	-20°C - 60°C
Storage temperature	-40°C - 70°C
Humidity	5% - 95% RH (No condensation)
Shock resistance	Passed 1.5meters drop test
ELECTRICAL PARAMETERS	
Voltage	DC5V±5%
Current	120mA

ỨNG DỤNG









MUA HÀNG TRUY CẬP | www.vinhnguyen.vn | Hotline 0904 555547 | 0908 555547 | 0786 555547

Vinh Nguyen
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VINH NGUYỄN
Địa chỉ: RR9 Hồng Lĩnh, Phường Hoà Hưng, TP Hồ Chí Minh
Email: info@vinhnguyen.vn